



Sension+ PH1 Portatif ORP Seti Sension+ PH1 Taşınabilir ORP Seti

Ürün Numarası:

LPV2555.98.0002

ÜRETİMDEN KALDIRILAN ÜRÜN

Bu ürün artık mevcut değil.

Eksiksiz portatif ölçüm sistemi.

ORP elektrodu ile portatif ölçüm cihazı. Kimyasal atık su arıtma, galvanik banyolar ve genel sulu uygulamalar için.

Hepsi bir arada sistem anlaşılır menü yönlendirmesi ile genel elektrokimya testlerini hızlı ve kolay bir hale getirir. Her sistem bir çok uygulamada kullanım için tasarlanmıştır ve teste başlamak için gereken tüm malzemeler ile eksiksiz olarak gelir.

Hızlı ORP ölçümleri Hızlı ORP ölçümleri

Havuz ve Spa, Elektrik ve Soğutma ve genel sulu numunelerde ORP ölçümleri için hızlı sonuç veren elektrot. Havuz&Spa, Elektrik&Soğutma ve genel sulu numunelerde ORP ölçümleri için hızlı sonuç veren elektrot.

Tek elle kullanım için ergonomik tasarım

Kalibrasyon tüpleri standart sarfiyatını en aza indirir.

Hassas ve uygun maliyetli sistem.

Teknik özellikler

AC ve USB kullanımı:	Hayır
Ağırlık:	2,5 kg
Arayüz dilleri:	Simge bazlı, dil bilmek gerekmez
Arka ışık:	Dahil
Barometrik basınç ölçümü:	-
Basınç kompanzasyonu:	-
Batarya gereksinimleri:	3 AA
Boyut (Y x G x D):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Çevresel koşullar: Bağıl nem:	< 80 % bağıl nem (yoğunlaşmayan)
Çevresel koşullar: Sıcaklık:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Çıkış:	-
ÇO çözünürlüğü:	-
ÇO ölçüm aralığı:	-
ÇO sensör kalibrasyonu:	-
Çözünürlük:	0.1 mV (±199.9 mV range)
Dahili sonuç saklama kapasitesi:	-

Diller:	-
Doğruluk:	-
Ekran:	Piktogramlı ve arkadan aydınlatmalı LCD
Ekran Tipi:	128 x 64 piksel, eşzamanlı okumalar
Eşzamanlı ölçümler:	pH, Temperature
Garanti:	36 aylar
Girişler:	MP-5
GLP özellikleri:	-
İletkenlik çözünürlüğü:	-
İletkenlik doğruluğu:	-
İletkenlik ölçüm aralığı:	-
İletkenlik ölçümü: Sıcaklık düzeltmesi:	-
İşletme arayüzü:	Tuş takımı
Kalibrasyon eğrileri ekranı:	Eğim ve asimetri potansiyeli görüntülenir
Kit?:	Evet
Manuel dilleri:	20 dilden fazla
Masaüstü:	Hayır
Model:	pH1
Muhafaza IP sınıfı:	IP67
mV çözünürlüğü:	0.1 mV (0 - 200 mV) 1 mV (kalanı için)
Ölçüm aralığı:	± 1999 mV
Ölçüm metodu:	Auto stabilisation, continuous
Otomatik tampon tanıma:	pH 2.01, 4.01, 7.00, 9.21, 10.04
Parametre:	pH, mV, ORP/Redoks, Sıcaklık
PC veri aktarım yazılımı:	-
pH Çözünürlüğü:	0.01 pH
pH Doğruluğu:	≤ 0,02 pH (± 1 basamak)
pH Elektrodu kalibrasyonu:	1 - 3 noktalı kalibrasyon
pH Ölçümü:	-2 - 19,99 pH
Problar dahildir?:	5055 Electrode
Sıcaklık çözünürlüğü:	0,1 °C
Sıcaklık doğruluğu:	0,2 °C (± 1 basamak)
Sıcaklık kompanzasyonu:	Pt 1000 sıcaklık probu veya tuş takımı ile
Sıcaklık ölçüm aralığı:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Stabil okumada iletkenlik ölçümü:	-
Su Rezistansı:	IP67
TDS ölçüm aralığı:	-
Tuzluluk çözünürlüğü:	-
Tuzluluk ölçüm aralığı:	-
Uygunluk sertifikasyonları:	CE.WEEE
Yükseklik:	-