



Intellical MTC101 Saha Tipi Düşük Bakım İhtiyaçlı Jel Dolgulu ORP/RedOx Elektrotu, 10 m Kablo

Ürün Numarası:

MTC10110

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın

Intellical MTC101; yerleşik sıcaklık sensörüne sahip, dijital, kombine oksidasyon redüksiyon potansiyeli (ORP/Redox) elektrotudur. Yeniden doldurulamayan jel dolgulu tek açık referans bağlantı noktası sayesinde MTC101'in az bakıma ihtiyacı vardır. Bu Dayanıklı MTC101 modeli, kolay dış kullanım için probun uygun ağırlıkta olmasını sağlayan paslanmaz çelik gövdeyle üretilmiştir, Metal Platin algılama kısmı bir kılıf tarafından korunmaktadır ve bağlantı, üzerine derinlik işaretleyicileri (opsiyonel aksesuarlar) takabileceğiniz güçlü ve görünür sarı renkli bir kabloyla sağlanır. Bu özellikler sayesinde dayanıklı MTC101 modelleri özellikle sahada kullanıma uygundur. Dayanıklı MTC101; 5, 10, 15 veya 30 metrelik kablo ile sunulur. Dayanıklı MTC101; her çeşit dış ortamda; yüzey ve yeraltı sularında, havuzlarda, göllerde, denizde, atık su tesisinde, su kaynaklarında, su kalitesi için içme suyu deposunda, çevresel proseslerde ve arıtma proseslerinde ORP/RedOx mutlak mV değerlerini ölçmek için idealdir.

Dayanıklı Intellical dijital problemler en zorlu çevre koşullarında güvenilir testler sağlayabilir

Paslanmaz çelik gövde, polimer sensör kılıfı ve güçlendirilmiş, çelik kaplamalı kablolar sahanın her yerinde yapılan ölçümlerde probu korur

Ölçüm geçmişinde üstün izlenebilirlik

Her ölçüm için kayıtlı zaman ve tarih etiketi, operatör ve numune kimliği, kalibrasyon geçmişi, parametre ve prob seri numarası

Yeniden kalibrasyon gerektiğinde kullanıcı uyarılır

İşi tahmine bırakmadan, tüm ölçümlerde en güvenilir ve en doğru sonuçlar elde edilir.

Yeniden kalibre edilmesine veya ölçüm ayarlarının yeniden girilmesine gerek kalmadan ölçüm cihazları arasında taşınabilir

Birden fazla HQD serisi laboratuvar tipi ve portatif ölçüm cihazı bulunan çok kullanıcı ortamlar için idealdir

Dayanıklı Intellical dijital problemler, 30 metre derinliğe kadar 24 saat boyunca su geçirmez (IP67 sınıfı)

Teknik özellikler

Ağırlık:	1,2 kg
Bağlantı Noktası:	Açık Bağlantı Noktası
Çözünürlük:	±0,1 mV
Doğruluk:	± %0,02 mV veya 0,05 (hangisi daha yüksekse)
Elektrot tipi:	Yeniden Doldurulamayan Jel Referans Elemanı
Garanti:	6 aylar
Kablo Uzunluğu:	10 m
Kit?:	Hayır
Kutudakiler:	Dayanıklı Intellical MTC101 ORP/RedOx elektrotu ile saklama kapağı, 10 m kablo, kalibrasyon sertifikası ve Temel Kullanıcı Kılavuzu.
Ölçüm aralığı:	±1200 mV
Önemli özellik:	Kolay temizlik için düz disk sensörü.
Parametre:	ORP

Prob türü:	Dayanıklı
Referans:	Ag/AgCl
Sensor material:	Epoksi / Paslanmaz Çelik
Sensör türü:	Platin disk
Sıcaklık aralığı:	0 - 80°C
Sıcaklık çözünürlüğü:	0,1°C
Sıcaklık doğruluğu:	± 0,3°C
Su Rezistansı:	IP67, 30 metre derinlikte 24 saate kadar su geçirmez
Termistör:	ATC
Test Gereklilikleri:	Gereken Parametre: ORP
	Minimum Numune Derinliği (mm): 20
Ürün Kiti:	Model: MTC101
	Dahil Olan Aksesuarlar: Yok
Uzunluk:	223 mm
Yöntem Türü:	Saha: Yeniden Doldurulamayan Jel Referans Elemanı

Kutudakiler

Dayanıklı Intellical MTC101 ORP/RedOx elektrotu ile saklama kapağı, 10 m kablo, kalibrasyon sertifikası ve Temel Kullanıcı Kılavuzu.