



Intellical MTC301 Laboratuvar Tipi Genel Amaçlı Yeniden Doldurulabilir ORP/RedOx Elektrotu, 3 m Kablo

Ürün Numarası: **MTC30103**
TRY Fiyat: **Bize Ulaşın**
Mevcut

Intellical MTC301; yerleşik sıcaklık sensörüne sahip, dijital, kombine oksidasyon redüksiyon potansiyeli (ORP/Redox) elektrotudur. MTC301; seramik pimli, doldurulabilir referans bağlantı noktasına sahiptir. Bu metalik elektrotun laboratuvar modeli, platin algılama elemanına kadar koruma sağlayan epoksi plastik gövde sayesinde darbeye dayanıklıdır. Elektrot, 3 veya 1 metrelik kablo ile sunulur. MTC301 elektrot; atık su, içme suyu ve genel sulu ortam uygulamalarında ORP/RedOx mutlak mV değerlerinin ölçümü için idealdir. MTC101, organik çözücülerle kullanıma uygun değildir. Probla birlikte 59 mL'lik bir referans elektrolit dolum çözeltisi (AgCl ile doyurulmuş 3 M KCl çözeltisi) şişesi verilir.

Çeşitli uygulamalarda hızlı, stabil yanıt sağlar

Intellical dijital problar, ölçüm sabitlendiğinde sonuca kilitlenerek hareketli sayılardaki tahmin unsurunu ortadan kaldırır.

Ölçüm geçmişinde üstün izlenebilirlik

Her ölçüm için kayıtlı zaman ve tarih etiketi, operatör ve numune kimliği, kalibrasyon geçmişi, parametre ve prob seri numarası

Yeniden kalibrasyon gerektiğinde kullanıcı uyarılır

İşi tahmine bırakmadan, tüm ölçümlerde en güvenilir ve en doğru sonuçlar elde edilir.

Yeniden kalibre edilmesine veya ölçüm ayarlarının yeniden girilmesine gerek kalmadan ölçüm cihazları arasında taşınabilir

Birden fazla HQD serisi laboratuvar tipi ve portatif ölçüm cihazı bulunan çok kullanıcıli ortamlar için idealdir

Teknik özellikler

Ağırlık:	0,15 kg
Bağlantı Noktası:	Gözenekli Pin Bağlantı Noktası
Çözünürlük:	$\pm 0,1$ mV
Doğruluk:	$\pm \%0,02$ mV veya 0,05 (hangisi daha yüksekse)
Doldurma çözeltisi:	AgCl ile doyurulmuş 3 M KCl çözeltisi (#2841700)
Elektrot tipi:	Yeniden Doldurulabilir Referans Elemanı
Garanti:	12 aylar
Kablo Uzunluğu:	3 m
Kit?:	Hayır
Kutudakiler:	Intellical MTC301 Laboratuvar Tipi ORP/RedOx elektrotu (ucunda saklama şişesi ile), 3 m kablo, 59 mL'lik referans elektrolit dolum çözeltisi (AgCl ile doyurulmuş 3 M KCl çözeltisi) şişesi, kalibrasyon sertifikası ve Temel Kullanıcı Kılavuzu.
Ölçüm aralığı:	± 1200 mV
Önemli özellik:	Kolay temizlik için düz disk sensörü.
Parametre:	ORP
Prob türü:	Standart

Referans:	Ag/AgCl
Sensor material:	Epoksi
Sensör türü:	Platin disk
Sıcaklık aralığı:	0 - 80°C
Sıcaklık çözünürlüğü:	0,1°C
Sıcaklık doğruluğu:	± 0,3°C
Termistör:	ATC
Test Gereklilikleri:	Gereken Parametre: ORP
	Minimum Numune Derinliği (mm): 20
Ürün Kiti:	Model: MTC301
	Dahil Olan Aksesuarlar: Yok
Uzunluk:	175 mm
Yöntem Türü:	Saha: Yeniden Doldurulabilir Referans Elemanı

Kutudakiler

Intellical MTC301 Laboratuvar Tipi ORP/RedOx elektrotu (ucunda saklama şişesi ile), 3 m kablo, 59 mL'lik referans elektrolit dolum çözeltisi (AgCl ile doyurulmuş 3 M KCl çözeltisi) şişesi, kalibrasyon sertifikası ve Temel Kullanıcı Kılavuzu.

Gerekli Aksesuarlar

- Dolum Çözeltisi; Referans; AgCl ile 3 M KCl; 100 mL (Item S21M004)
- Dolum Çözeltisi; Referans; AgCl ile 3 M KCl; 28 mL (Item 2841700)