



Demir (II / III) küvet testi 0,2-6,0 mg/L Fe

Ürün Numarası:

LCK320

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Tehlikeli



LCK küvet testleri: Minimum reaktif miktarı, maksimum güvenlik.

Maksimum güvenlik için önceden dozlanmış reaktifler. Kolay kullanım ve fotometrik değerlendirme için tam donanımlı paket. Daha az kimyasal kullanımı sayesinde çevre dostu.

Kesin ve güvenilir ölçüm değerleri

Kapalı sistem ve düşük reaktif miktarları sayesinde kullanıcılar için maksimum güvenlik

Doğru ve tam olarak gereken miktarda dozlanan reaktifler

Barkod sayesinde fotometrede otomatik olarak tanınma

Renk kodlaması yoluyla testler ve ölçüm aralıkları arasında farklılık oluşturma

Teknik özellikler

Cihaz:	DR3900, DR6000, DR1900
Hangi standarda göre:	DIN 38406-E1
Metot:	1,10 Fenantrolin
Ölçüm aralığı:	0,2 - 6,0 mg/L Fe
Parametre:	Demir
Platform:	LCK
Saklama koşulları:	2 - 8 °C (buzdolabında saklayın)
Tanım:	Demir II ve III
Test sayısı:	24

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)