



TOK küvet testi (uzaklaştırma yöntemi) 3-30 mg/L C

Ürün Numarası:

LCK385

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Tehlikeli



LCK küvet testleri: Minimum reaktif miktarı, maksimum güvenlik.

Maksimum güvenlik için önceden dozlanmış reaktifler. Kolay kullanım ve fotometrik değerlendirme için tam donanımlı paket. Yasal limitlere uygun. Daha az kimyasal kullanımı sayesinde çevre dostu.

Kesin ve güvenilir ölçüm değerleri

Kapalı sistem ve düşük reaktif miktarları sayesinde kullanıcılar için maksimum güvenlik

Doğru ve tam olarak gereken miktarda dozlanan reaktifler

Barkod sayesinde fotometrede otomatik olarak tanınma

Renk kodlaması yoluyla testler ve ölçüm aralıkları arasında farklılık oluşturma

Teknik özellikler

Cihaz:	DR3900, DR6000, DR1900
EPA uygunluğu:	Uygulanamaz
Hangi standarda göre:	EN 1484, DIN 38409-H3
Metot:	Uzaklaştırma Yöntemi, Persülfat Sindirimi
Ölçüm aralığı:	3 - 30 mg/L C
Parametre:	TOK
Platform:	LCK
Saklama koşulları:	2 - 8 °C (buzdolabında saklayın)
Sindirim gereklidir:	Evet
Standart metot:	EN 1484
Tanım:	Toplam Organik Karbon
Test sayısı:	25

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)