



LT200 2 bloklu kuru termostat, her blokta 6 x 13 mm ve 4 x 20 mm

Ürün Numarası:

LTV082.99.51002

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Standart ve özel sindirimler için LT200 termoreaktör

Tüm standart sindirimler için önceden programlanmış ve kullanıcıya özel sindirimler için serbest bir şekilde programlanabilir

Ayrı ayrı koruma kapakları olan birbirinden bağımsız olarak kontrol edilebilen 2 ısıtma bloğu (her biri 6x13 mm ve 4x20 mm'lik yuvalara sahiptir)

Kalan süre/sıcaklık ve operatör yönlendirmesi için ışıklı dijital ekran

3 önceden programlanmış ve 6 serbestçe programlanabilir program için yeterli kaydetme alanı

1°C'lik adımlarla 37°C ve 150°C arasında sıcaklık ayarları, 1 ve 480 dak arasında zaman ayarı

Mükemmel esneklik

Mükemmel yeniden üretilebilirlik

Kullanımı kolay

Teknik özellikler

Ağırlık:	2,8 kg
Boyut (Y x G x D):	145 mm x 250 mm x 310 mm
Ekran boyutu:	2 x 16 Karakter
Ekran çözünürlüğü:	5 x 7 Nokta matrisi
Ekran Tipi:	LCD
Enerji gereksinimi (Voltaj):	115/220 V AC
Garanti:	24 aylar
Güç kaynağı:	50 - 60 Hz koruma sınıfı I
Güvenlik kontrolleri:	CE, cTUVus
Isıtma hızı:	itibaren 20 - 148 °C 10 dakikada
Isıtma programları:	40°C, 100°C, 148°C için önceden programlanmış ve 37-150°C, 1-480 dak arasında serbestçe seçilebilir.
İşletme sıcaklık aralığı:	10 - 45 °C
Kullanıcı arayüzü:	İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Felemenkçe, İsveççe, Lehçe

Kullanıcı Arayüzü:	3 kolay basılabilen tuşlar
Kullanıcı programları:	6 serbest sıcaklık/süre
Küvet sayısı:	12 x 13 mm çap
Küvet sayısı (2):	8 x 20 mm çap
Maks. işletme rutubeti:	90 %
Manuel dilleri:	İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Felemenkçe, İsveççe, Lehçe
Saklama koşulları:	-40 - 60 °C
Sıcaklık kararlılığı:	± 1 °C EN, ISO, EPA yöntemleriyle uyumlu