



Standart Doğal Su Çözeltisi; 3000 ppm Toplam Çözünmüş Katılar (TDS), 50 mL

Ürün Numarası: 2974826
TRY Fiyat: Bize Ulaşın
Mevcut

Laboratuvar ve saha analizleri için standart iletkenlik çözeltileri

Standart Doğal Su Çözeltisi. %40 sodyum sülfat/%40 sodyum bikarbonat/%20 sodyum klorür. TDS: 3000 ppm $\pm$ 30 ppm; İletkenlik: 25°C'de 3960 μ S/cm $\pm$ 39,6 μ S/cm. 50 mL dökme ağızlıklı şişe.

NIST standart referans malzemeler tarafından izlenebilir

Laboratuvarda ya da sahada, her zaman güvenebileceğiniz ölçüm sonuçları elde etmeniz son derece önemlidir. Kullanılan standart çözeltilerinin kalitesi, en önemli noktadır.

Hach ölçüm cihazları portföyü ve diğer ölçüm cihazları ile kullanım için tasarlanmıştır.

Doğru iletkenlik ölçümleri elde etmenin temelinde, iletkenlik hücresine iyi bakmak ve iyi kalibrasyon yapmak yatar.

Güvenilir ambalaj

Garantili raf ömrü sağlayan hava geçirmez ambalajda sunulur.

Teknik özellikler

Formül:	Na ₂ SO ₄ , Na ₂ CO ₃ , NaCl
Hacim / Paket boyutu:	50 mL
Konsantrasyon:	25°C'de 3960 μ S/cm; 25°C'de $\pm$ 39,6 μ S/cm
NIST izlenebilir:	Evet
Önemli açıklamalar:	Açıldıktan sonra önerilen saklama ve kullanım koşullarına uyulması durumunda raf ömrü: 3 ay
Package settings:	Şişe
Parametre:	TDS
Platform:	Çözelti
Saklama koşulları:	10 - 25°C (Işıktan koruyun)
Tanım:	TDS/İletkenlik kalibrasyon çözeltisi