



Intellical PHC729 Laboratuvar Tipi Yüzey Ölçümleri RedRod Yeniden Doldurulabilir Cam pH Elektrotu, Kalibrasyon ve Bakım Reaktifleri Paketi ile

Ürün Numarası:

PHC72901AP

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

RedRod Sensörleri Şimdi Kalibrasyon Reaktifleriyle Birlikte Sunuluyor

Kalibrasyon tampon reaktifleri ve bakım çözeltileri içeren RedRod sensör kiti, kalibrasyonlarınız için kullanımı kolay ve güvenilir, hepsi bir arada çözüm sunarak HQD pH Ölçüm Cihazınızla doğru pH okumaları elde etmenize yardımcı olur. 500 mL şişeler, haftada bir kez kalibrasyon ile 6 aya kadar pH elektrot kalibrasyonuna ya da ayrı olarak alınanlara kıyasla son derece uygun fiyatla 25 kalibrasyona kadar olarak sağlar.

Kalibrasyon reaktiflerinde son derece uygun fiyatlardan yararlanın

Reaktiflerle birlikte kit olarak satın alınan RedRod Sensörleri, ayrı olarak satın alınanlara kıyasla reaktiflerde %75 indirim sunar.

Optimum sensör performansı için güvenilir kalibrasyonlar

Paket; düzenli bakım için NIST izlenebilir renk kodlu pH 4,01, pH 7,00 ve pH 10,01 tampon çözeltileri ile elektrot temizleme çözeltisi ve pH elektrot saklama çözeltisi içerir.

RedRod teknolojisi hızlı, doğru ve tekrarlanabilir ölçümler sağlar

Dahili ve harici RedRod referans elemanları arasındaki simetri, iso pH ile sıfır pH değerinin aynı olmasını sağlar; böylece sürekli değişen sıcaklık değerlerine sahip numunelerde bile tekrarlanabilen sonuçlarla hızlı ve doğru yanıt elde edilir. RedRod teknolojisi, referans elemanlarını ışıktan koruyarak stabil bir sinyal hızı sağlar ve doymuş KCl tuz köprüsü, stabil bir sıvı bağlantı potansiyeli oluşturulmasına yardımcı olur.

Geniş sıcaklık aralıklarında zorlu numunelerde ölçüm yaparken RedRod güvenirliliği

Referans elemanlarının RedRod içinde muhafaza edilmesi sayesinde gümüş iyonları oluşmaz ve bağlantıların tıkanma riski azalır. Ayrıca standart elektrotlara kıyasla daha geniş bir sıcaklık aralığında doğru ölçümler elde edilmesini sağlar.

Intellical dijital problemleri, yeniden kalibre edilmesine veya ölçüm ayarlarının yeniden girilmesine gerek kalmadan ölçüm cihazları arasında taşınabilir

Birden fazla HQD serisi laboratuvar ve portatif ölçüm cihazı bulunan çok kullanıcıli ortamlar için ideal.

Teknik özellikler

Doğruluk:	± 0,01 pH
Doldurma çözeltisi:	Doymuş KCl
Elektrot tipi:	RedRod / Yeniden Doldurulabilir
Garanti:	12 aylar
İşletme sıcaklık aralığı:	-10 - 100°C
Kablo Uzunluğu:	1 m
Kit?:	Evet
Konektör:	HQD spesifik

Kutudakiler:	Intellical PHC729 Laboratuvar Tipi pH elektrotu (ucunda saklama şişesi ile), 1 m kablo, 59 mL'lik referans elektrolit dolum çözeltisi (doyurulmuş KCl çözeltisi) şişesi, kalibrasyon sertifikası ve temel kullanıcı kılavuzu. Tampon çözeltisi kiti; renk kodlu; pH 4,01; pH 7,00 ve pH 10,01; 500 mL (#2947600). Düzenli bakım için elektrot temizleme çözeltisi; 500 mL (#2965249). Dolum Çözeltisi; Referans; Doygun KCl; 500 mL (#25118049).
Malzeme:	Sensör Gövdesi: Cam
Ölçüm aralığı:	0 - 12 pH
Önemli özellik:	RedRod Teknolojisi, Düz Yüzey Ölçümleri
Parametre:	pH
Prob bağlantı noktası:	Dairesel Halka
Prob türü:	Standart
Referans:	RedRod
Sensor material:	Cam
Sıcaklık aralığı:	−10 to 100 °C
Su Rezistansı:	IP65
Test Gereklilikleri:	Gereken Parametre: pH
Ürün Kiti:	Minimum Numune Derinliği (mm): 1 Model: PHC729 Dahil Olan Aksesuarlar: Kalibrasyon ve Bakım Reaktifleri Paketi
Uygulama:	Surface measurement
Uzunluk:	200 mm
Yöntem Türü:	Laboratuvar: RedRod / Yeniden Doldurulabilir Referans Elemanı

Kutudakiler

Intellical PHC729 Laboratuvar Tipi pH elektrotu (ucunda saklama şişesi ile), 1 m kablo, 59 mL'lik referans elektrolit dolum çözeltisi (doyurulmuş KCl çözeltisi) şişesi, kalibrasyon sertifikası ve temel kullanıcı kılavuzu. Tampon çözeltisi kiti; renk kodlu; pH 4,01; pH 7,00 ve pH 10,01; 500 mL (#2947600). Düzenli bakım için elektrot temizleme çözeltisi; 500 mL (#2965249). Dolum Çözeltisi; Referans; Doygun KCl; 500 mL (#25118049).